

Vinyl Primer Spray

Descripción del producto

Naturaleza

Es una selladora/imprimación vinílica de un componente de secado físico. Es de secado rápido.

Características y ventajas

Pigmentado con un alto contenido en escamas de aluminio que ofrecen una muy buena protección contra el agua. Proporciona una excelente adherencia a anti incrustantes. Suministrado en envase spray para una fácil aplicación.

Uso recomendado

Para ser usado en colas, flaps, hélices y metales ligeros por debajo de la línea de flotación. Especialmente diseñado como preparación para antifoulings de la gama Aqualine suministrados en envase spray.

Ficha del producto

Colores	aluminio		
Sólidos	38	± 2	%
Punto de inflamación	Vaso cerrado: -7°C (19,4°F)		
COV-USA	615	g/l	EPA Method 24

Envasado (más usual)

	Volumen (litros)	Tamaño de envases (litros)
Vinyl Primer Spray	0.4	0.4

El volumen indicado es para colores producidos en fábrica. Pueden encontrarse variaciones de tamaño y volumen de envasado en otros países debido a regulaciones locales.

Datos de aplicación

Espesor de película seca recomendado por capa

Seco	Mínimo	30 µm
Seco	Máximo	40 µm
Seco	Recomendado	35 µm
Húmedo	Mínimo	80 µm
Húmedo	Máximo	105 µm
Húmedo	Recomendado	95 µm

Rendimiento por capa

Teórico	Mínimo	9,5 m ² /l
Teórico	Máximo	12,7 m ² /l
Teórico	Recomendado	10,9 m ² /l

Proporción de mezcla del producto (en volumen)

Un componente

Disolvente

Jotun Thinner No. 7

Tiempos de secado

Humedad relativa (HR)	50 %	50 %	50 %	50 %
Temperatura del sustrato	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Secado superficial (al tacto)	30min	20min	15min	10min
Secado	4h	3h	2h	1.5h
Seco para repintar, mínimo	4h	3h	2h	2h

Instrucciones de uso

Preparación de superficie

Las superficies con grasas, aceite u otros contaminantes deben lavarse con el detergente recomendado de la gama Jotun Yachting. La superficie debe lijarse o matizarse antes del pintado. Proteger las áreas adyacentes que no vayan a ser pintadas. El mejor resultado se obtiene con el sustrato limpio, seco y libre de contaminación.

Imprimación

Agitar el envase durante 2 minutos antes de pintar. Mantener el envase spray a unos 15-25 cm de la superficie. Aplicar dos capas. Dejar secar durante 30 minutos entre capas. Voltar el envase y presionar el spray durante 3 segundos para limpiar la boquilla.

Capa de acabado

Aplicar tres capas del anti incrustante seleccionado.

Observaciones

Evitar el almacenaje del envase a la luz del sol y a temperaturas superiores a 50 °C.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación local. El envase debe mantenerse en una zona seca, fría y bien ventilada, y separada de toda fuente de calor e ignición. Los envases deben conservarse perfectamente cerrados. Manipularlos con cuidado.

Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

Vinyl Primer Spray 48 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

Salud y Seguridad

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.

En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.

Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.

Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.

Transporte, consultar la sección 14.

Información reglamentaria, consultar la sección 15.

Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).