

Ficha Técnica

Hard Wax



Descripción del producto

Hard Wax es una cera basada en nano tecnología. Está especialmente desarrollada para superficies nuevas o muy bien limpiadas. Las partículas de cera aseguran un brillo efecto espejo y una larga protección. Hard Wax tolera un desengrasado.

Uso recomendado

Hard Wax puede ser utilizado sobre gelcoat y superficies pintadas con esmaltes de dos componentes.

Información Técnica

Color	Amarillento
Punto de inflamación	25°C ± 2 (Setaflash)
VOC (Emisión de VOC's)	6,28 lbs/gal (748 gram/ltr.) USA-EPA Metode 24

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia y seca. La contaminación debe eliminarse mediante detergentes y agua limpia.

Otras superficies

También puede aplicarse sobre otros sustratos. Contactar con Jotun para mayor información.

Condiciones durante la aplicación

La temperatura del sustrato deberá ser como min de 5°C y al menos de 3°C por encima del punto de rocío. No aplicar bajo la luz directa del sol.

Métodos de aplicación

Other	Pueden usarse otros materiales, tales como: Algodón, trapos, esponjas, otras herramientas especiales, etc.
--------------	--

Datos de aplicación

Proporción de la mezcla	Un componente
Disolvente/Cleaner	Jotun Thinner No.
Limpieza	Agua

Instrucciones de uso

1. Para superficies de 1-2 años: limpiar con Boat Wash y pulir con Wash'n'Wax. Para superficies oxidadas o matizadas: lavar con Boat Wash y limpiar con Gelcoat Cleaner.
2. Agitar bien Hard Wax antes de usar. Aplicar una capa fina de Hard Wax con un papel de pulir o un paño suave y dejar secar durante 10-15 min.
3. Pulir con papel/paño/paño de microfibras para obtener un alto brillo.

Para el pulido con máquina, se recomienda una velocidad de 1.000 rpm. No aplicar Hard Wax en superficies expuestas al en el momento de la aplicación.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse por encima de los 0°C, sujeto a re-control, en el envase original en un lugar seco, fresco y bien ventilado y lejos de cualquier fuente de calor o ignición de acuerdo con la legislación vigente. Los envases deberán permanecer herméticamente cerrados.

Manipulación

Manipular con cuidado. Agitar bien antes de aplicar.

Envasado

0,5 litros en envases de 0,5 litros

Seguridad e higiene

Observar las indicaciones contenidas en la etiqueta. Aplicar a pistola sólo en lugares ventilados. No respirar o inhalar vapores. Evitar el contacto con la piel. Los derrames o salpicaduras deben eliminarse inmediatamente con un agente de limpieza adecuado, agua y jabón. El contacto con los ojos requiere un lavado inmediato con abundante agua y atención médica.

NOTA

La información facilitada en esta ficha técnica responde a nuestro conocimiento del producto basado en ensayos realizados a nivel de laboratorio y experiencias reales. Sin embargo, y dado que a menudo las pinturas se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso.

Jotun es una compañía multinacional con fábricas, oficinas comerciales y almacenes en más de 50 países. Contacte con la oficina regional para conocer su oficina de Jotun más cercana o visite nuestra página web www.jotun.com

VERSIÓN ESPAÑOLA, EDITADA EL 5 Diciembre 2008. JOTUN
ESTA FICHA TÉCNICA SUSTITUYE CUALQUIER OTRA REFERENTE AL MISMO PRODUCTO, DE FECHA
ANTERIOR