

# Ficha Técnica

## Rubbing



### Descripción del producto

Rubbing es un líquido abrasivo para pulimentar que puede usarse tanto para pulimentación manual o con máquina.

---

### Uso recomendado

Rubbing puede usarse para el matizado y pulido del gelcoat. Excelente para reparar pequeños arañazos, superficies oxidadas, suciedad y manchas.

---

### Información Técnica

<b>Color</b>	Beige
<b>Punto de inflamación</b>	65°C ± 2 (Setaflash)
<b>VOC (Emisión de VOC's)</b>	1,68 lbs/gal (200 gram/ltr.) USA-EPA Metode 24

---

### Condiciones durante la aplicación

La temperatura del sustrato deberá ser como mínimo de 5°C y al menos de 3°C por encima del punto de rocío. No aplicar bajo la luz directa del sol.

---

### Métodos de aplicación

**Other** Pueden usarse otros materiales, tales como: Algodón, trapos, esponjas, otras herramientas especiales, etc.

---

### Datos de aplicación

<b>Proporción de la mezcla</b>	Un componente
<b>Disolvente/Cleaner</b>	Jotun Thinner No.
<b>Limpieza</b>	Agua

---

## Instructions of use

1. Lavar la superficie con BoatWash y aclarar bien con agua dulce
2. Agitar Rubbing antes de usar. Aplicar una abundante cantidad de Rubbing con un trapo suave o papel de lija. Pulir sólo pequeñas áreas en cada aplicación, con movimientos circulares o con una máquina de pulir a 1000-1500 rpm. Evitar el contacto con elementos de goma y plástico.
3. After drying, polish with a soft cloth or polish paper to high gloss. Después del secado, pulir con un trapo suave o papel de lija hasta obtener un brillo alto.
4. Give the surface a finishing treatment with Hard Wax. Aplicar un tratamiento final con Hard Wax.

No aplicar Rubbing en superficies calientes o expuestas directamente a la luz sol.

---

## Almacenamiento

El producto debe mantenerse por encima de los 0°C, sujeto a re-control, en el envase original en un lugar seco, fresco y bien ventilado y lejos de cualquier fuente de calor o ignición de acuerdo con la legislación vigente. Los envases deberán permanecer herméticamente cerrados.

---

## Manipulación

Manipular con cuidado. Agitar bien antes de aplicar.

---

## Envasado

0,5 litros en envases de 0,5 litros

---

## Seguridad e higiene

Observar las indicaciones contenidas en la etiqueta. Aplicar a pistola sólo en lugares ventilados. No respirar o inhalar vapores. Evitar el contacto con la piel. Los derrames o salpicaduras deben eliminarse inmediatamente con un agente de limpieza adecuado, agua y jabón. El contacto con los ojos requiere un lavado inmediato con abundante agua y atención médica.

---

## NOTA DE DESCARGO

La información de esta ficha técnica se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Sin embargo, dado que el producto puede utilizarse en condiciones que escapan a nuestro control, solamente podemos garantizar la calidad del propio producto. Igualmente nos reservamos el derecho de actualizar los datos sin previo aviso. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales.

Si hay discrepancias de texto prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).

Jotun es una compañía multinacional con fábricas, oficinas comerciales y almacenes en más de 50 países. Contacte con la oficina regional para conocer su oficina de Jotun más cercana o visite nuestra página web [www.jotun.com](http://www.jotun.com)

VERSIÓN ESPAÑOLA, EDITADA EL 26 Noviembre 2010. JOTUN  
ESTA FICHA TÉCNICA SUSTITUYE CUALQUIER OTRA REFERENTE AL MISMO PRODUCTO, DE FECHA  
ANTERIOR