

Ficha Técnica

Shiny



Descripción del producto

Shiny es una cera de pulir basada en una combinación especial de componentes pulimentables y cera sintética, siendo muy fácil de usar. Shiny limpia, pule y protege la superficie a la vez, en una sola operación.

Uso recomendado

Shiny puede usarse para renovar el gelcoat envejecido, donde se requiere una superficie limpia y brillante.

Información Técnica

Color	Verde claro
Punto de inflamación	65°C ± 2 (Setaflash)
VOC (Emisión de VOC's)	1,76 lbs/gal (210 gram/ltr.) USA-EPA Metode 24

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia y seca. La contaminación debe eliminarse mediante detergentes y agua limpia.

Otras superficies

También puede aplicarse sobre otros sustratos. Contactar con Jotun para mayor información.

Condiciones durante la aplicación

La temperatura del sustrato deberá ser como min de 5°C y al menos de 3°C por encima del punto de rocío. No aplicar bajo la luz directa del sol.

Métodos de aplicación

Other	Pueden usarse otros materiales, tales como: Algodón, trapos, esponjas, otras herramientas especiales, etc.
--------------	--

Datos de aplicación

Proporción de la mezcla	Un componente
Disolvente/Cleaner	Jotun Thinner No.
Limpieza	Agua

Instrucciones de uso

1. Limpiar bien la superficie con Boatwash y enjuagar con agua dulce.
2. Agitar bien Shiny antes de usar. Aplicar una capa abundante de Shiny con un paño suave. Pulir hasta obtener el efecto deseado y completar con paño limpio para un alto brillo.
3. Las superficies pueden ser lavadas después de 24 horas.

No aplicar Shiny en superficies expuestas al sol en el momento de la aplicación.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse por encima de los 0°C, sujeto a re-control, en el envase original en un lugar seco, fresco y bien ventilado y lejos de cualquier fuente de calor o ignición de acuerdo con la legislación vigente. Los envases deberán permanecer herméticamente cerrados.

Manipulación

Manipular con cuidado. Agitar bien antes de aplicar.

Envasado

0,5 litros en envases de 0,5 litros

Seguridad e higiene

Observar las indicaciones contenidas en la etiqueta. Aplicar a pistola sólo en lugares ventilados. No respirar o inhalar vapores. Evitar el contacto con la piel. Los derrames o salpicaduras deben eliminarse inmediatamente con un agente de limpieza adecuado, agua y jabón. El contacto con los ojos requiere un lavado inmediato con abundante agua y atención médica.

NOTA

La información facilitada en esta ficha técnica responde a nuestro conocimiento del producto basado en ensayos realizados a nivel de laboratorio y experiencias reales. Sin embargo, y dado que a menudo las pinturas se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso.

Jotun es una compañía multinacional con fábricas, oficinas comerciales y almacenes en más de 50 países. Contacte con la oficina regional para conocer su oficina de Jotun más cercana o visite nuestra página web www.jotun.com

VERSIÓN ESPAÑOLA, EDITADA EL 5 Diciembre 2008. JOTUN
ESTA FICHA TÉCNICA SUSTITUYE CUALQUIER OTRA REFERENTE AL MISMO PRODUCTO, DE FECHA
ANTERIOR