

Ficha Técnica

Teak Cleaner



Descripción del producto

Teak Cleaner es un limpiador base agua, con componentes ácidos.

Uso recomendado

Teak Cleaner está diseñado para restaurar la teca, caoba y otras maderas tropicales envejecidas para recuperar el color original.

Información Técnica

Color	Transparente
Punto de inflamación	NA
VOC (Emisión de VOC's)	0 lbs/gal (gram/ltr.) USA-EPA Metode 24

Preparación de la superficie

El sustrato deberá estar seco y libre de grasa, residuos de detergentes o otra contaminación. Deben eliminarse los tratamientos o barnices viejos. La madera tropical aceitosa debe limpiarse con Jotun Thinner No 18 o un disolvente para barnices celulósicos y deberá lijarse antes del tratamiento. Las superficies pintadas brillantes deben limpiarse con un detergente alcalino, baldear con agua dulce y lijar hasta llegar a madera desnuda. Las superficies desgastadas deberán lijarse hasta llegar a madera desnuda.

Otras superficies

También puede aplicarse sobre otros sustratos. Contactar con Jotun para mayor información.

Condiciones durante la aplicación

La temperatura del sustrato deberá ser como mínimo de 5°C y 3°C por encima del punto de rocío, la temperatura y la humedad relativa deberán ser medidas en las cercanías del sustrato. Es necesaria una buena ventilación cuando se aplica en espacios reducidos para un correcto secado.

Métodos de aplicación

Brocha	Recomendado
Other	Pueden usarse otros materiales, tales como: Algodón, trapos, esponjas, otras herramientas especiales, etc.

Datos de aplicación

Proporción de la mezcla	Un componente
Disolvente/Cleaner	Jotun Thinner No. Agua

Instrucciones de uso

1. Eliminar el aceite de teca viejo, barnices y fibras viejas de madera. En teca con manchas y mucha decoloración, limpiar con BoatWash.
2. Baldear con agua dulce.
3. Agitar bien el Teak Cleaner antes de su uso. Añadir un poco de Teak Cleaner en una esponja, trapo o envase spray y aplicarlo sobre la superficie. Dejar actuar durante 20 minutos. Baldear bien con agua dulce.
4. Proteger la superficie con Teak Sealer.

Nota: El Teak Cleaner aplicado sobre pintura o sobre la fibra de vidrio alterará el brillo y puede dañar también el aluminio anodizado. Humedecer las áreas adyacentes antes de empezar a trabajar con el Teak Cleaner para mantener esas superficies libres de producto.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse por encima de los 0°C, sujeto a re-control, en el envase original en un lugar seco, fresco y bien ventilado y lejos de cualquier fuente de calor o ignición de acuerdo con la legislación vigente. Los envases deberán permanecer herméticamente cerrados.

Manipulación

Manipular con cuidado. Agitar bien antes de aplicar.

Envasado

0,5 litros en envases de 0,5 litros.

Seguridad e higiene

Observar las indicaciones contenidas en la etiqueta. Aplicar a pistola sólo en lugares ventilados. No respirar o inhalar vapores. Evitar el contacto con la piel. Los derrames o salpicaduras deben eliminarse inmediatamente con un agente de limpieza adecuado, agua y jabón. El contacto con los ojos requiere un lavado inmediato con abundante agua y atención médica.

NOTA DE DESCARGO

La información de esta ficha técnica se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Sin embargo, dado que el producto puede utilizarse en condiciones que escapan a nuestro control, solamente podemos garantizar la calidad del propio producto. Igualmente nos reservamos el derecho de actualizar los datos sin previo aviso. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales.

Si hay discrepancias de texto prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).

Jotun es una compañía multinacional con fábricas, oficinas comerciales y almacenes en más de 50 países. Contacte con la oficina regional para conocer su oficina de Jotun más cercana o visite nuestra página web www.jotun.com

VERSIÓN ESPAÑOLA, EDITADA EL 26 Noviembre 2010. JOTUN

ESTA FICHA TÉCNICA SUSTITUYE CUALQUIER OTRA REFERENTE AL MISMO PRODUCTO, DE FECHA ANTERIOR